


ASENNUSOHJE - MONTERINGSANVISNING

Sanka SKL Suihkukaappi Duschskåp



Johtajantie 1, FI-07900 Loviisa, puh 019 517 730, fax 019 532 227
Direktörsvägen 1, FI-07900 Lovisa, tfn 019 517 730, fax 019 532 227

Asennusosat - Installationsdelar




1 Allas

Varaa riittävästi tilaa suihkukaapin kokoamiselle.
Sovita ensin allasta lopullisella paikallaan ja suorista se vatupassin sekä säätöjalkojen (5 kpl) avulla.

1 Duschkaret

Se till att ha tillräckligt med utrymme för monteringen av duschskåpet. Prova först duschkaret på dens rätta plats samt ställ in det med vattenpasset och med (5st) ställfötterna.



2 Seinien kasaus ja lukitus

Seinien asennusjärjestys etenee myötäpäivään. Aloita vasemmas-
ta nurkasta ja takaseinästä.

Työnnä ensin vasen kulmaprofiili vasemman takaseinän
sisään **(A)**. Seinät työnnetään profiiliin sisään niin syvälle, että ne
"naksahtavat" kiinni.

Seinät lukitaan kulmista altaaseen ruuvikoukkujen avulla **(B)**.
Laita koukku kulmaprofiilin alapäässä olevaan reikään ja nosta
seinä nyt suihkualtaan päälle pujottamalla samalla kiinnityskouk-
ku suihkualtaassa olevan reiän läpi. Kiinnityskoukku lukitaan mut-
terilla suihkualtaan alapuolelta **(K)** – älä kiristä vielä kokonaan
kiinni!

Jatka järjestyksessä muiden seinien ja pystyprofiilien liittämi-
sellä toisiinsa. Muista pujottaa kiinnityskoukut paikoilleen!
Katso kuvallisia ohjeita; kohdat **(C D E F)**.

Etuseinä asennetaan viimeisenä. Työnnä etuseinän vasen kulma
kulmaprofiiliin sisään **(G)**. Liitä etu- ja oikea seinä toisiinsa kulma-
profiiliin avulla **(H)**. Lukitse kulmaprofiili ruuvikoukun avulla nosta-
malla suihkukaabin kulmaa hiukan ylöspäin. Apuna voi käyttää
n. 25–45 mm:n paksuista puulistaa tai vastaavaa **(I)**.

Kiristä lopuksi ruuvikoukkujen mutterit katsoen samalla, että
suihkukaappi on samassa linjassa altaan päällä. Kulmaprofiilien
yläpäät lukitaan myös kiinnitysjousien avulla (4kpl) **(J)**.

2 Duschväggarnas montering och låsning


Väggarnas monteringsordning går medsols. Börja från vänster-
hörn och bakväggen.

Tryck på först hörnprofilen i vänster bakväggen **(A)**. Hörnprofi-
lerna trycks in så djupt tills det hörs ett "snäpp".

Väggarna fästs i duschkaret med skruvkrokar **(B)**. Lägg skruv-
kroken i hörnprofilen som har ett hål i nedre ändan. Lyft nu hela
väggen på duschkaret och träd skruvkroken igenom duschkar-
s-hålet. Skruvkroken låses med en mutter från undre sidan **(K)** –
spänn inte helt fast muttern ännu!

Fortsätt i ordningsföljd att sammanfoga väggarna med hörnprofi-
lerna. Kom ihåg att träda skruvkroken på plats. Se bild instruktio-
nerna punkterna: **(C D E F)**.

Tryck framväggens vänsterhörn in i hörnprofilen **(G)**.
Sammanfoga fram- och höger väggen med hörnprofilen **(H)**.
Lös hörnprofilen med skruvkroken, lyft upp duschskåpet litet
ung. 25–45 mm. Som hjälpmedel använd en trälist eller mot-
svarande **(I)**. Kolla att duschskåpet följer duschkarets linjer innan
ni spänner åt alla muttrar till skruvkrokarna. Hörnprofilernas övre
ända fästs med spännfjädrar (4 st) **(J)**.



3 Silikonilla tiivistäminen

Seinien ja altaan välinen sauma tiivistetään silikonilla. Muista tiivistää myös kaikki kulmat (8 kpl) kuvan ohjeen mukaisesti!

HUOM! Saumattavan pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja rasvaton! Anna silikonin kuivua vähintään 24h ennen suihkutilan käyttöä!

4 Ovet

Ovet tulevat suihkukaapin sisäpuolelle. Nosta ne paikoilleen – yläpyörästöt ensin. Kiristys ja suoristus tapahtuu ovissa olevien säätöruuvien avulla.

5 Aukon kynnystiivisteet

Oviaukon ylä- ja alareunoissa alumiiniprofiilin urat peitetään muovilistalla. Upota listat ensin hetkeksi lämpimään veteen pehmenemään, näin on kiinnittäminen helpompaa.

Aloita työntämällä listat ensin molemmista päistä uraan. Jatka painamalla reunoista keskelle päin.

3 Tätä med silikon

Väggarnas och duschkarets fogar skall tätas med silikon. Kom ihåg att tätä alla hörn (8st) som bilden visar! **OBS! Fogytorna skall vara torra, rena och fettfria! Låt silikonet torka minst 24 h. förrän ibruktagande av duschskåpet!**




4 Dörrarna

Dörrarna kommer på insidan av duschskåpet. Lyft dem på plats, med att först sätta övre ändan i väggens hjulspår. Spänn till samt justera dörrarna med hjälp av justeringskruvarna, se bild.

5 Skyddslisterna till öppningen

Till öppningens övre- samt nedre aluminiumprofiler täcks spåren med plastlisterna. Sätt plastlisterna i varmt vattenbad en stund för att mjukas upp, då blir monteringen av plastlisterna lättare.

Börja med att trycka plastlistens ändar först i spåret och fortsätt att trycka plastlisten i spåret från ändarna mot mitten.



6 Sekoittaja

Kiinnitä suihkutanko hanaseinän pystyprofiiliin. Sekoittaja kytketään vesijohtoverkkoon mukana tulevilla joustavilla letkuilla (2 kpl).

7 Peitelevy

Altaan ja lattian välinen rako peitetään peitelevyllä (2 kpl). Yhdistä peitelevyt kulmakappaleen kanssa toisiinsa ja työnnä ne paikoilleen altaan alapinnassa oleviin pidikkeisiin.

8 Pohjaventtiili

Mitoita ja asenna suihkukaapin pohjaventtiiliin liitettävä juoksuputki niin, että poistovesi ohjautuu suoraan lattiakaivoon.

Suihkutilakalusteesi on nyt valmis ja voit asettaa sen lopulliselle paikalleen.

6 Blandaren

Fastsätt duschstängens i blandarväggens stående profil. Koppla blandaren till vattennätet med medföljande flexibla slangar (2st)

7 Frontpanel


Springan mellan duschkaret och golvet täcks med medföljande frontpaneler (2st) och en plaströrbit. Sammansätt frontpanelerna med plaströrbiten och tryck dem på plats i hållaren som är fastmonterade i duschkarets botten.

8 Bottenventil


Montera duschkarets bottenventil och kapa vid behov bottenventilens avloppsrör. Se till vid monteringskedje att avloppsröret leds direkt till golvbrunnen.

Duschskåpet är nu färdigt och kan sättas på dess rätta plats.

6



7



8

