

ASENNUSOHJE


Suihkukulma
SSK




Johtajantie 1
PL 5, 07901 Loviisa
Puh +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Pienosat


- 6 x
- 6 x
- 6 x 4,2 x 9,5
- 6 x 4,2 x 32
- 6 x
- 10 x
- 2 x
- 2 x




1 Mittaa nurkasta seinäprofiilien ulkoreunoihin (kts. mitat eri mallien pohjakuvista). Varmista vatu-passilla profiilien pysty- ja vaakasuoruus (tulevat samalla korkeudella). Käytä mukana tulevaa mitta-tikkua.




Käytä lattiantasaus-kumipaloja seinä-kiinnitysprofii-lien korkeuden hienosäätöön. Voit tarvita profiilikoh-taisesti enemmän kuin yhden palan.




2 Merkitse porauskohdat seiniin. Varmista vielä, että profiilit ovat samalla korkeudella, käytä tarvittaessa lattiantasauskumipaloja. Pora reiät, tiivistä silikonilla ja ruuvaa profiilit kiinni.



3 Kiinnitä vetimet. Aseta lasiseiniin magneetti- ja alatiivisteet. Huom! Alatiiviste leikattava lattiaa myötäileväksi (tee tämä kohdassa viisi).




4 Käänä lattiantasauskumipalat 90° seinäkiinni-tysprofiilien alle. Katkaise ja poista tarvittaessa tasauspalan suora osuus (esim. jos lattiakaato on jyrkkä). Aseta toinen seinä seinäkiinnitysprofiiliin. Kiinnitä se porakärkiruuveilla säätövara-aukkojen kohdille (seinänpuoleiseen reunaan aukkoa, säätövaran maksimoimiseksi). Toinen ovi kiinnitetään samalla tavalla. Katso, että ovet sulkeutuvat hyvin (kohtaavat kunnolla toisensa). Säädä ovia tarvittaessa seinä-kiinnitysprofileissa olevien säätövara-aukkojen/ruuvien avulla.




5

TÄRKEÄ!
VIIMEISTELY-
LUKITUS

Ovissa on rajaton n. 180° säätömahdollisuus. **Ovet on lukittava haluttuun asentoonsa!** **Nostomekanismin viimeistelylukitus:** Astu sisään suihkutilaan, aseta ovet kiinni-asentoon magneetit tarkasti vastakkain. Kiinnitä itseporautuva lukitusruuvi molempiin oviin, oheisen kuvan osoitta-maan paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan sulkeutuvat ovet aina siististi nostosaranamekani-min ansiosta.



Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terävää veistä käyttäen ovien alatiivisteet lattiaa myötäileviksi.



Suihkukulma SSK:n pohjaratkaisuja

SSK 8080	SSK 9090	SSK 7090	SSK 9070	SSK 8090	SSK 9080
80	90	90	70	90	80
80	90	70	90	80	90

MONTERINGS- ANVISNING


Duschhörn SSK




Direktörsvägen 1
PF 5, FIN-07901 Lovisa
Tfn +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Smådelar


- 6 x
- 6 x
- 6 x 4,2 x 9,5
- 6 x 4,2 x 32
- 6 x
- 10 x
- 2 x
- 2 x




1 Mät upp från hörnet till yttersidan av profilen (se mått från bottenkissarna nedan). Säkerställ lodrätthet och vågräthet (profilerna skall justeras till samma höjd) med vattenpass. Använd måttprofilen som finns med i paketet.




Använd golvlutningsbrickorna då väggprofilerna justeras till samma höjd. Beroende på golvlutning kan det behövas flere brickor under ena profilen.




2 Märk platsen för hålen. Säkerställ att profilerna är på samma höjd, vid behov använd golvlutningsbrickor, borra hålen, täta med silikon, plugga vid behov samt skruva fast väggprofilerna.



3 Fäst handtagena. Montera magnettätningarna samt golvtättningslisterna, OBS! Golvtättningslistan klippes enligt golvlutningen (görs i samband med punkt 5).




4 Vänd golvtutjämningsbrickorna 90°, så de passar under i väggprofilen. Om golvlutningen är brant kan man vid behov kapa av brickorna (se fig.). Placera ena duschvägselementet i väggprofilen. Fäst med självborrande skruvar vid justeringshålet (vid kanten närmare badrumsväggen, för att utnyttja full justermån). Andra duschväggen monteras på samma sätt. Säkerställ att dörrarna stängs bra (magneterna tar ihop hela vägen). Vid behov kan dörrarna justeras med hjälp av justeringshålena /skruvarna.




5 Duschhörna SSK:s storleksalternativ

**VIKTIGT
FÖR DÖRRENS
PERFEKTA
FUNKTION!**

Dörrarna har ca. 180° justermån. **De måste låsas med skruv för att säkerställa perfekt funktion!**
Lyftfunktionens låsningsanvisning: Stig in i duschutrymmet, stäng dörrarna så att magnetlisterna är mot varann. Fäst en självborrande skruv / dörr enligt måttbilden (A) nedan. Då skruvarna är på plats aktiveras lyftfunktionen för dörrarna, vilket betyder att de automatiskt söker sig till rätt position då dörrarna stängs.



Slutför monteringen med att klippa / skära tättningslistan enligt golvlutning.



Duschhörna SSK:s storleksalternativ

SSK 8080	SSK 9090	SSK 7090	SSK 9070	SSK 8090	SSK 9080
80	90	90	70	90	80
80	90	70	90	80	90