

ASENNUSOHJE MONTERINGS- ANVISNING


Suihkuseinä
Duschvägg

VSS


Tekstiohjeet kääntöpuolella
Textinstruktioner på
andra sidan




A




B




1A




1B




2AB



3AB



4AB



Tekstiohjeet kääntöpuolen kuviin

1A

Asenna katto- (3) ja lattiasääötuki (2) suihkuseinän etusalkoon. Aseta lattiasääötuki haluttuun korkeuteen. Lukitse salko kiristämällä se käsin voimakkaasti nuolen osoittamaan suuntaan.

1B

Asennus altaan, ammeen tms. reunan päälle, jätä lattiasääötuki pois.

2AB

Aseta suihkuseinä (1) pystyyn ja merkitse kiinnitysprofiilin ylin kohta kylpyhuoneen seinään. Irrota kiinnitysprofiili (4) suihkuseinästä, varmista kiinnitysprofiilin pystysuoruus vatupassilla.

3AB

Poraa 4 mm kiinnitysreiät profiiliin (4) ja ruuvaa kiinnitysprofiili kylpyhuoneeseinään. KIINNITYS BETONISEINÄÄN: Poraa 6 mm reiät kylpyhuoneeseinään betonitulpia varten, paina betonitulpat reikiin, tiivistä tarvittaessa silikonilla ja ruuvaa kiinnitysprofiili kylpyhuoneeseinään. Asenna suihkuseinä ja kiinnitysprofiili yhteen.

4AB

Lukitse suihkuseinä ja kiinnitysprofiili yhteen kahdella itseporautuvalla ruuvilla (I), viimeistele salpakuilla.

Aseta kattotukisalko kattoon vasten, kiristä ensin putkesta nuolen suuntaisesti (II). Lukitse tanko kahdella itseporautuvalla ruuvilla (III) ja tee viimeistelykiristys kiristysholkillä nuolen suuntaisesti (IV)."

Textinstruktioner till bilder på andra sidan

1A

Träd in tak- (3) och golvjusteringsfoten (2) i duschväggens framstäng. Justera golvfoten till önskad höjd. Lås fotstängningen för att vrida den fast kraftigt i pilens riktning.

1B

Montering på duschkarsskant etc. Lämna bort golvjusteringsfoten.

2AB

Lyft upp duschväggen och märk monteringsprofilens översta punkt på badrumsväggen. Lösgör monteringsprofilen från duschväggen, säkerställ lodrätthet med vattenpass.

3AB

Borra 4 mm hål i väggmonteringsprofilen (4) och skruva fast den i badrumsväggen. MONTERING I BETONGVÄGG: Borra 6 mm hål för monteringspluggar i badrumsväggen, tryck fästpluggarna i hålen samt vid behov täta med silikon, därefter skruva fast väggmonteringsprofilen. Placera duschväggen tillbaka ihop med väggprofilen.

4AB

Lås duschväggen och väggprofilen med två st självborrande skruvar (I) och slutför med skruvhatt.

För upp takstödfoten mot taket, vrid röret enligt pil (II). Lås takstödfoten med två självborrande skruvar (III). Avslutningsvis vrid justeringsholken till pilens riktning (IV)."

Sanka Suihkukalusteiden hoito-ohjeet

On tärkeää puhdistaa suihku säännöllisesti.

Materiaalit

Altaat valmistetaan korkealuokkaisesta testatuista materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin kosteiden tilojen kalusteisiin. Altaissa on pinta-materiaalina saniteettiakryyli tai valumarmori

Puhdistus, suihkualtaat

Altaiden puhdistukseen soveltuvat hyvin nestemäiset pesuaineet, älä puhdistaa hankaavalla pesuaineella.

Puhdistus, suihkuseinät

Suihkuseinien sisäpinnat kannattaa käytön jälkeen pyyhkiä kumilastalla tai tarvittaessa poista saippuan jäljet ja tahrat kostealla rievulla, jotta niihin ei pääse syntymään kalkkisaostumia. Vaikean lian puhdistamiseen soveltuu hyvin astianpesuaine tai nestemäinen pesuaine. Älä puhdistaa suihkuseiniä hankaavalla pesuaineella. Myös asetooni, happoa tai alkoholia sisältävät puhdistusaineet saattavat vahingoittaa suihkuseiniä.

Säädöt

Nostosaranaovet, pyörästöt, saranat ym. liikkuvat osat eivät yleensä vaadi lisävoitelua.

Muut huomioitavat asiat

Suihkukalusteiden hoito- ja asiallinen käyttö varmistavat niiden hyvän toimivuuden vuodesta toiseen. Neuvo ja opasta myös lapsille suihkuseinien ja altaiden oikea käyttö. Näin välttyä vahingoilta, joita esim. ovet voivat aiheuttaa väärin käytettyinä lasten leikeissä.

Skötskel av Sankas Duschprodukter

Det är viktigt att rengöra duschen regelbundet

Material

Karen tillverkas av högklassigt, testade material, som lämpar sig väl för inredning av våta utrymmen. Ytmaterial et i karen är sanitetsakryl eller gjutmarmor.

Rengöring, dushkar

Flytande, inte slipande rengöringsmedel lämpar sig väl för alla kar.

Rengöring, duschväggar

Efter användning rekommenderas att insidan av duschväggarna torkas med gummiskrapa eller med fuktig trasa, för att undvika svåra kalkfläckar. För svåra fläckar lämpar sig diskmedel eller annan flytande tvål. Slipande tvättmedel får ej användas. Aseton, syra-, eller alkohol baserade tvättmedel kan skada duschväggen.

Justering

Lyftgångjärnsdörrarna, justerhjul och dyl. rörliga delar behöver i allmänhet ingen extra smörjning

Övrigt

God skötsel håller badrumsinredningen längre snygg. Vi rekommenderar att lära barnen hur duschväggarna och karen skall användas. På det sättet undviker du skador, som t.ex. dörrarna kan förorsaka, om de används på fel sätt t.ex. under lek.



Johtajantie 1, PL 5, FI-07901 Loviisa
puh (019) 517 730, fax (019) 532 227

Direktörsvägen 1, PB 5, FI-07901 Lovisa
tel (019) 517 730, fax (019) 532 227

www.sanka.fi