

ASENNUSOHJE


Suihkuseinä SSP




Johtajantie 1
PL 5, 07901 Loviisa
Puh +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Pienosat


- 6 x
- 6 x
- 6 x 4,2 x 9,5
- 6 x 4,2 x 32
- 6 x
- 10 x
- 2 x
- 2 x



1 Varmista vatupassilla seinäprofiilin vaakasuoruus (tulevat samalle korkeudelle). Käytä mukana tulevaa mittatikkua ja tarvittaessa toisen profiilin alla lattiantasauskumipaloja.



2 Merkitse porauskohdat seiiniin. Varmista profiilien pystysuoruus. Pora reiät, tiivistä silikonilla ja ruuvaa profiilit kiinni.




3 Asenna lasiseinän magneetti- ja alatiivisteet. HUOM! Alatiiviste leikattava lattiaa myötäileväksi (tehdään viimeiseksi). Käännä lattiantasauskumipalat 90° seinäkiinnitysprofiilien alle. Katkaise ja poista tarvittaessa tasauspalan suora osuus, esim. jos lattiakaato on jyrkkä (kts. piirros).

Aseta seinä kiinnitysprofiiliin. Kiinnitä se porakärkiruuvilla säätövara-aukkojen kohdille (seinäpuoleiseen reunaan aukkoa, säätövaran maksimoimiseksi). Toinen ovi kiinnitetään samalla tavalla. Kiinnitä vetimet.

Katso, että ovet sulkeutuvat hyvin (kohtaavat kunnolla toisensa). Sääda ovia tarvittaessa

seinäkiinnitysprofileissa olevien säätövara-aukkojen/ruuvien avulla.




4 Ovissa on 180° säätömahdollisuus.

Ovet on lukittava haluttuun asentoonsa!



Nostomekanimin viimeistelylukitus:

Astu sisään suihkutilaan ja aseta ovet kiinni-asentoon magneetit tarkasti vastakkain. Kiinnitä itseporautuva lukitusruuvi molempiin oviin, oheisen kuvan osoittamaan paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan sulkeutuvat ovet aina siististi nostomekanismin ansiosta.



Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terävää veistä käyttäen ovien alatiivisteet lattiaa myötäileviksi.

**TÄRKEÄÄ!
VIIMEISTELY-
LUKITUS**











MONTERINGS- ANVISNING


Duschvägg SSP




Direktörsvägen 1
PB 5, 07901 Lovisa
Tel +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Smådelar


- 6 x 
- 6 x 
- 6 x  4,2 x 9,5
- 6 x  4,2 x 32
- 6 x 
- 10 x 
- 2 x 
- 2 x 



1 Säkerställ väggprofilernas vågräthet (profilerna skall justeras till samma höjd) med vattenpass. Använd måttprofilen som finns med i paketet. Vid behov använd golvutjämningsbrickorna under ena profilen.




2 Märk platsen för borrningshålen. Säkerställ profilernas lodräthet med vattenpass. Borra hålen, täta med silikon och skruva fast profilen.



3 Montera magnettätningarna samt golvtätningslisterna, OBS! Golvtätningslisten klippes enligt golvlutningen (görs till sist). Vänd golvutjämningsbrickorna 90°, så de passar under i väggprofilen. Om golvlutningen är brant kan man vid behov kapa av brickorna (se fig.).

Placera ena duschväggselementet i väggprofilen. Fäst med självborrande skruvar vid justeringshålerna (vid kanten närmare badrumsväggen, för att utnyttja full justermån). Andra duschväggen monteras på samma sätt. Fäst handtagena. Säkerställ att dörrarna stängs bra (magneterna tar ihop hela vägen).


Vid behov kan dörrarna justeras med hjälp av justeringshålerna/skruvarna.



4 Dörrarna har ca 180° justermån.
De måste låsas med skruv för att säkerställa perfekt funktion!

Låsansvisning:

Stig in i duschutrymmet, stäng dörrarna så att magnetlisterna är mot varann. Fäst en självborrande skruv / dörr enligt måttbilden (A) nedan. Då skruvarna är på plats aktiveras lyftfunktionen för dörrarna, vilket betyder att de automatiskt söker sig till rätt position då dörrarna stängs.



Slutför monteringen med att klippa / skära tätningslisten enligt golvlutning.

**VIKTIGT
FÖR DÖRRENS
PERFECTA
FUNKTION!**

