
















- 5 x 
- 5 x 
- 1 x  3.5 x 9.5
- 8 x  3.5 x 32
- 2 x  3.5 x 60
- 4 x  ( $\varnothing 6$  )
- 1 x 
- 2 x 
- 1 x  SILIKON



**LA**  
 Johtajantie 1  
 P.O.Box 5, FIN-07901 LOVIISA  
 Tel. +358(0)19-517 730  
 Fax. +358(0)19-532 227

## **ASENNUSOHJE**

### **LA-LIUKUOVISEINÄ**

1.  
Katkaise ylä- ja alaprofiilit mittaan L - 115 mm (1)  
Asenna yläprofiili paikalleen, kahdella ruuveilla (3) ja (4)  
Toista toimenpide alaprofiilille  
Kiinnitä irrallisen sivuprofiilin kahdella ruuvilla (5)  
Lyhennä sokkeli mittaan L - 2 mm.
2.  
Katkaise lattiattivistein tukipala H - 2 mm pituiseksi.  
Leikkaa lattiatiivistekumi lattiakaadon mukaisesti.  
Sokkelin ja tiivistekumin yhteinen minimikorkeus on 30 mm.
3.  
Asenna sokkeli alaprofiiliin (2-puolinen teippi esi-asennettu)  
ja lattiatiiviste sokkeliprofiiliin kuvan mukaisesti, tukipala jää aukon kohdalle.
4.  
Kiinnitä ensin magnettipuolen seinäkiinnitysprofiili- (1)  
kylpyhuoneeseinään, ota huomioon sokkelin korkeus.  
Pujota koko LA- seinäelementti vinottain seinäkiinnitys-  
profiiliin nuoli- (2) suuntaisesti, jonka jälkeen LA-seinä  
käännetään nuoli- (3) suuntaisesti kunnes elementti asettuu  
suoraan kph-seinien väliin. Kiinnitä toinen seinäprofiili-  
(4) kph-seinään.
5.  
Viimeistele asennus kuvan mukaisesti yhdellä lukitusruuvilla.  
Asenna ovi paikalleen, säädä kuvan mukaisesti, toimivuus  
taataan jättämällä alhalla n. 1 mm liikkumavaraa.  
Asenna uratiivisteet ylä- ja alaprofiiliin.  
Lattian ja tiivistein välinen tiiveys varmistetaan silikonilla.

## **MONTERINGSANVISNING**

### **LA-SKJUTDÖRR**

1.  
Kapa av övre- och undre profilerna till längden L - 115 mm (1).  
Montera övre profilen på plats (2), spänn fast med två skruvar (3) och (4).  
Upprepa proceduren med nedre profilen.  
Montera sidoprofilen med 2 st skruvar (5).  
Kapa av sockelprofilen till måttet L - 2 mm.
2.  
Stödbiten för golvtätningen sågas till längden H - 2mm. Klipp golvtätningen enligt golvlutning. Sockel + golvtätningens minimihöjd är 30 mm.
3.  
Montera sockelprofilen till undre profilen (dubbelsidigt tejp för-monterat) och golvtätningen i sockeln enligt fig, stödbiten placeras under öppningen.
4.  
Montera magnetsidans väggprofil- (1) till badrumsväggen, beakta sockelhöjden.  
Träd in hela LA- väggelementet snett i riktning enligt pil-(2),  
varefter LA- väggelementet vrids i pil- (3) riktning tills det sätter sig mellan badrumsväggarna. Montera nu den andra väggprofilen- (4) till badrumsväggen.
5.  
Slutför monteringen med låsskruven enligt fig.  
Montera dörren och justera enligt fig, för att säkerställa dörrens funktion lämna 1 mm tolerans enligt fig. vid nedre hjulparet.  
Montera spårtätningarna i över- och undre profilen.  
Säkerställ täthet mellan golv och tätning med silikon.