

ASENNUSOHJE


Suihkuseinä VSK SVS




Johtajantie 1
PL 5, 07901 Loviisa
Puh +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Pienosat


- 3 x
- 3 x
- 3 x
- 3 x
- 3 x
- 5 x
- 1 x
- 1 x




- 1 Merkitse porauskohdat (varmistaa profiilin pystysuoruus vatupassilla). Poraa reiät, varmista tiiveys silikonilla ja ruuvaa profiili kiinni.



- 2 Asenna lasiseinän alatiiviste. HUOM! Alatiiviste leikattava lattiaa myötäileväksi (tehdään viimeiseksi). Aseta lasiseinä seinäprofiiliin, poraa reiät kuvan mukaisesti (säätövaran maksimoimiseksi) ja ruuvaa ovi kiinni. Kiinnitä vetimet.




- 3 Oveissa on 180° säätömahdollisuus. **Ovi on lukittava haluttuun asentoon!** **Nostomekanismin viimeistelylukitus:** Astu sisään suihkutilaan, aseta ovet kiinni-asentoon magneetit tarkasti vastakkain. Kiinnitä itseporautuva lukitusruuvi molempiin oviin, oheisen kuvan osoittamaan paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan sulkeutuvat ovet aina siististi nostosaranamekanismin ansiosta.



Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terävää veistä käyttäen ovien alatiivisteet lattiaa myötäileviksi.

TÄRKEÄÄ!
**VIIMEISTELY-
LUKITUS**



MONTERINGS- ANVISNING


Duschvägg VSK SVS




Direktörsvägen 1
PB 5, 07901 Lovisa
Tel +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Smådelar


- 3 x
- 3 x
- 3 x 4,2 x 16
- 3 x 4,2 x 32
- 3 x
- 5 x
- 1 x
- 1 x




- 1 Märk platsen för borrhålshålen (säkerställ profilens lodrätthet med vattenpass). Borra hålen, täta med silikon och skruva fast profilen.



- 2 Montera glasväggens nedre tätningslist. OBS! Tätningslistan klippes enligt golvlutningen (görs till sist). Placera glasväggen i väggprofilen, borra hålen enligt bilden (för att utnyttja full justermån) och skruva fast dörren. Fastsätt handtagena.



- 3 Dörrarna har ca. 180° justermån.
De måste låsas med skruv för att säkerställa perfekt funktion!
Lyftfunktionens låsningsanvisning: Stig in i duschutrymmet, stäng dörrarna så att magnetlisterna är mot varann. Fäst en självborrande skruv / dörr enligt måttbilden (A) nedan. Då skruvarna är på plats aktiveras lyftfunktionen för dörrarna, vilket betyder att de automatiskt söker sig till rätt position då dörrarna stängs.



Slutför monteringen med att klippa / skära tätningslisten enligt golvlutning.

**VIKTIGT
FÖR DÖRRENS
PERFEKTA
FUNKTION!**

