









ASENNUSOHJE


Suihkuseinä SSM




Johtajantie 1
PL 5, 07901 Loviisa
Puh +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Pienosat


- 6 x 
- 6 x 
- 6 x  4,2 x 9,5
- 6 x  4,2 x 32
- 6 x 
- 10 x 
- 2 x 
- 1 x 



1 Varmista vatupassilla seinäprofiilin vaakasuoruus (tulevat samalle korkeudelle). Käytä mukana tulevaa mittatikkua ja tarvittaessa toisen profiilin alla lattiantasauskumipaloja.



2 Merkitse porauskohdat seiiniin. Varmista profiilien pystysuoruus. Pora reiät, tiivistä silikonnilla ja ruuvaa profiilit kiinni.




3 Asenna lasiseinän magneetti- ja alatiiviste. HUOM! Alatiiviste leikattava lattiaa myötäileväksi (tehdään viimeiseksi).

Käännä lattiantasauskumipalat 90° seinäkiinnitysprofiilin alle. Katkaise ja poista tarvittaessa tasauspalan suora osuus, esim. jos lattiakaato on jyrkkä (kts. piirros).

Aseta seinä kiinnitysprofiiliin. Kiinnitä porakärkiruuveilla säätövara-aukkojen kohdille (seinänpuoleiseen reunaan aukkoa, säätövaran maksimoimiseksi).

Magneettiprofiili kiinnitetään vastakkaiseen profiiliin kuten lasiseinä. Kiinnitä vetimet.

Katso, että ovi sulkeutuu hyvin (kohtaa kunnolla magneettiprofiilin). Säädä ovia tarvittaessa seinäkiinnitysprofiileissa olevien säätövara-aukkojen/ruuvien avulla.




4 Ovessa on 180° säätömahdollisuus.

Ovi on lukittava haluttuun asentoonsa.



Nostomekanismimin viimeistelylukitus:

Astu sisään suihkutilaan ja aseta ovi kiinniasentoon magneetit tarkasti vastakkain. Kiinnitä itseporautuva lukitusruuvi molempiin oviin, oheisen kuvan osoittamaan paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan, sulkeutuvat ovet aina siististi nostomekanismin ansiosta.



Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terävää veistä käyttäen oven alatiiviste lattiaa myötäileviksi.

**TÄRKEÄ!
VIIMEISTELY-
LUKITUS**



MONTERINGS- ANVISNING


Duschvägg SSM




Direktörsvägen 1
PB 5, 07901 Lovisa
Tel +358(0)19 517 730
Fax +358(0)19 532 227

Smådelar


- 6 x
- 6 x
- 6 x 4,2 x 9,5
- 6 x 4,2 x 32
- 6 x
- 10 x
- 2 x SILIKON



1 Säkerställ väggprofilernas vågräthet (profilerna skall justeras till samma höjd) med vattenpass. Använd måttprofilen som finns med i paketet. Vid behov använd golvlutjämningsbrickorna under ena profilen.



2 Märk platsen för borrarhålen. Säkerställ profilernas lodräthet med vattenpass. Borra hålen, täta med silikon och skruva fast profilerna.




**VIKTIGT
FÖR DÖRRENS
PERFECTA
FUNKTION!**

3 Montera magnettätningen samt golvtätningslisten, OBS! Golvtättningslisten klippes enligt golvlutningen (görs till sist). Vänd golvtättningsbrickorna 90°, så de passar under i väggprofilen. Om golvlutningen är brant kan man vid behov kapa av brickorna (se fig.).

Placera duschväggselementet i väggprofilen. Fäst med självborrande skruvar vid justeringshålerna (vid kanten närmare badrumsväggen, för att utnyttja full justermån). Magnetprofilen placeras i den motsatta profilen på samma sätt som glasväggen. Fäst handtagena.


Säkerställ att dörren stängs bra (magneterna tar ihop hela vägen). Vid behov kan dörren justeras med hjälp av justeringshålerna/skruvarna.



4 Dörren har ca 180° justermån. **De måste låsas med skruv för att säkerställa perfekt funktion!**

Lyftfunktionens låsningsanvisning:

Stig in i duschutrymmet, stäng dörren så att magnetlisterna är mot varann. Fäst en självborrande skruv / dörr enligt måttbilden (A) nedan. Då skruvarna är på plats aktiveras lyftfunktionen för dörrarna, vilket betyder att de automatiskt söker sig till rätt position då dörrarna stängs.



Slutför monteringen med att klippa / skära tättningslisten enligt golvlutning.

